

CYKODRIVE

高精密擺線減速機

CYKODRIVE Cycloidal Reducers



- CYKODRIVE 系列減速機是在擺線針輪傳動基礎上發展起來的一種傳動。
The CYKODRIVE series reducer is a type of transmission developed on the basis of cycloidal pinwheel transmission.
- 由漸開線圓柱齒輪行星減速機構和擺線針輪行星減速機構二部份構成。
It consists of two parts: the involute cylindrical gear planetary reduction mechanism and the cycloidal pinion planetary reduction mechanism.
- 漸開線行星齒輪與凸輪軸連成一體，作為擺線針輪傳動部分的輸入。
The involute planetary gear is integrated with the camshaft as an input to the cycloidal pinion drive section.
- 凸輪軸帶動擺線齒輪做偏心運動。凸輪軸向順時針方向旋轉 1 週，擺線齒輪將沿逆時針方向移動 1 個齒。
The camshaft drives the cycloidal gear to perform eccentric motion. The cam shaft rotates clockwise for 1 turn, and the cycloidal gear moves 1 tooth in the counterclockwise direction.

機種型號表示 Indication of Model Numbers

RS	N	20	—	41	—	P0	—	MOTOR
減速機機型 Type	入力表示 Input	型號 Model		速比 Ratio		背隙等級 Backlash Class		馬達型號 Motor Type
RS RD RC	E: 組件式 Component Type N: 入力法蘭 Motor Flange Type S: 入力軸式 Input Shaft Type L: 入力直交 Right Angle	6 20 40 80 110 160 320 450		41 ~ 171 Note 1		Ps ≤ 1 arcmin P0 ≤ 3 arcmin P1 ≤ 5 arcmin		

[Note 1] 有關各個機型型號的速比，請參見尺寸頁面。
See the dimension page for gear ratio details.



旋轉方向與速比如下圖所示，請選擇最佳使用方法：


The housing is fixed, and the output shaft drive:

- ① 減速機箱體外殼固定，由出力軸輸出的情況：
出力軸的旋轉方向與輸入軸的旋轉方向相同。
減速比等於型錄上的公稱減速比。

The gearbox casing is fixed, with output from the output shaft:

The rotation direction of the output shaft is the same as the input shaft.


The reduction ratio is equal to the reduction ratio on the catalog.





- ② 出力軸固定，減速機箱體外殼輸出的情況：
減速機箱體外殼的旋轉方向與輸入軸的旋轉方向相反。減速比等於型錄上的減速比減 1。

The output shaft is fixed, and the housing drive:
The rotation direction of the housing is the opposite to the input shaft.

The reduction ratio is calculated the reduction ratio on the catalog minus 1.





產品樣式選擇 Selection of Type

		入力形式 Input Type			
		E 組件式 Component Type	N 入力法蘭 Motor Flange Type	S 入力軸式 Input Shaft Type	L 入力直交 Right Angle
出力形式 Output Type	RS	 RSE	 RSN	 RSS	
	RD	 RDE	 RDN	 RDS	 RDL
	RC 出力中空軸 Hollow Output Shaft	 RCE	 RCN	 RCS	 RCL


產品特性 Characteristic

- 高可靠性、高剛度、高精度、大扭矩
 1. 最佳化的擺線齒型設計，扭曲剛度非常大。
 2. 兩個擺線輪設計，多齒嚙合增加強度。
 3. 採用雙支撐的斜角滾珠軸承並加大軸承跨距，增加出力端剛性。
 4. 即使施加高達額定轉矩 5 倍的轉矩時，產品也不會損壞。
 5. 高精密的加工技術，使得產品齒隙小 (<1 arcmin)，運轉效率高。
- 追求簡單使用
 1. 已封入潤滑脂，防護等級 IP65，免更換及保護。
 2. 採用筒夾式的鎖緊機構和及這適用於各廠牌的馬達法蘭，使馬達的安裝非常簡單。

- High reliability, high rigidity, high precision, high torque
 1. The optimized cycloidal tooth design makes it very high twisting stiffness.
 2. Dual cycloidal wheels, multi-toothed meshing for increased strength.
 3. Double-supported angular contact ball bearings are used to increase the bearing span and increase the rigidity of the output end.
 4. Even the torque up to 5 times rated torque, the product will not be damaged.
 5. High-precision machining technology makes the product have small backlash (<1 arcmin) and high operating efficiency.
- Easy installation and maintenance
 1. Grease is sealed, protection class IP65. No need to replace the grease.
 2. The motor flange is ready for each brand and a collet-type locking mechanism makes the installation of motor very easy.



主軸承的能力 Capacity of Main Bearing



彎矩剛性 Moment Rigidity

$$\theta = \frac{F_{2a} \cdot Y + F_{2r} \cdot (X + \frac{Z2}{2})}{Mt \cdot 1000}$$

型號 Model	彎矩剛性 Moment Rigidity	尺寸 Dimension
	Mt Nm/arcmin	Z2 mm
6	108	92
20	335	114
40	843	145
80	1,091	162
110	1,356	172
160	2,780	206
320	4,500	248
450	7,000	286

θ : 輸出軸的傾斜角度 Deflected Angle of Output Shaft [arcmin]
 Mt : 彎矩剛性 Moment Rigidity [Nm/arcmin]
 F_{2r} 、 F_{2a} : 負荷 Weight [N]
 X 、 Y : 到負荷作用點的距離 Distance to Load Point [mm]

允許彎矩 Allowable Moment



$M_{2K} \leq$ 允許彎矩值 Allowable Moment

$$M_{2K} = \frac{F_{2a} \cdot Y + F_{2r} \cdot (X + Z2)}{1000}$$

型號 Model	允許彎矩 Allowable Moment Nm
6	200
20	900
40	1,700
80	2,200
110	2,900
160	3,900
320	7,000
450	8,800

M_{2K} : 負載彎矩 External Moment [Nm]
 F_{2r} 、 F_{2a} : 負荷 Weight [N]
 X 、 Y : 到負荷作用點的距離 Distance to Load Point [mm]

允許彎矩曲線圖 Allowable Moment Curve





RSE





高精密擺線減速機

MODEL : RSE6

RATIO : 41、61、81、121

Unit: mm

Ratio Code	41、61、81、121
C	#6802
D	Ø15 ^{-0.01} _{-0.02}
E	13
F	21.5







特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE6
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	60
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2 倍額定輸出力矩 2 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.19×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	55
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 2
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 4
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 6
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	2,100
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	1,500
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	50
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	2.8

MODEL : RSE20

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Ratio Code	41、61、81、121、161
C	#6902
D	Ø15 ^{-0.01/-0.02}
E	16.5
F	26







特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE20
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.31×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	50
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	6,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	4,300
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	70
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	5.1

Unit: mm

MODEL : RSE40

RATIO : 41、61、81、121、161

Raio Code	41、61、81、121、161
C	#6904
D	Ø20 ^{-0.01} / _{-0.02}
E	20
F	30.5




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE40
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	400
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.91×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	45
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	8,600
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	5,700
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	100
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	9.7

MODEL : RSE80

RATIO : 45、66、81、101、171

Unit: mm

Ratio Code	45、66、 81、171	101
C	#6004	#6905
D	Ø20 ^{-0.01} / _{-0.02}	Ø25 ^{-0.01} / _{-0.02}
E	21	18
F	35.5	32.5




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE80
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	800
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	3.43 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	42
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	12,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	8,200
額定壽命 / Rated Life	L_{FH}	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	150
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	15.5

MODEL : RSE110

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Ratio Code	41、61、81、161	121
C	#6005	#6906
D	Ø25 ^{-0.01/-0.02}	Ø30 ^{-0.01/-0.02}
E	24.5	21.5
F	39	36







特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE110
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,100
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	1.78×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	35
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	16,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	12,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	210
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	20.5

MODEL : RSE160

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Ratio Code	41、61、 81、121	121
C	#6006	#6907
D	Ø30 ^{-0.01 -0.02}	Ø35 ^{-0.01 -0.02}
E	26.5	23.5
F	43.5	40.5



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE160
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,600
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	7.37×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	27
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_i	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_i	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_i	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	19,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	15,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	300
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	31.7







MODEL : RSE320

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Ratio Code	41、61、81、121、161
C	#6007
D	Ø35 ^{-0.01} _{-0.02}
E	32
F	51







特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE320
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	3,200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	11.42 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	25,300
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	20,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	980
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	50.8

MODEL : RSE450

RATIO : 45、66、81、101、171


Unit: mm

Ratio Code	45、66、81、171	101
C	#6008	#6909
D	Ø40 ^{-0.01/-0.02}	Ø45 ^{-0.01/-0.02}
E	34	31
F	53.5	50.5



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSE450
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	4,500
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	20.27 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_i	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_i	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_i	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	30,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	24,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	7,400
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	

MEMO



RSN


高精密擺線減速機

MODEL : RSN20

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RSN20
A1	70、75、90
A2	M4、M5、M6
A3	50、60、70
A4	64、70、80
A5	14、19
A6	36、46




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSN20
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.34 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	50
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	6,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	4,300
額定壽命 / Rated Life	L_{FH}	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	70
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	5.8

Unit: mm

MODEL : RSN40

RATIO : 41、61、81、121、161

Model Code	RSN40
A1	90、100、115、145
A2	M5、M6、M8
A3	70、80、95、110
A4	92、110、130
A5	19、24
A6	49、59




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSN40
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	400
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.86×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	45
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	8,600
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	5,700
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	100
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	11.2

MODEL : RSN80

RATIO : 45、66、81、101、171

Unit: mm

Model Code	RSN80
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	24、28
A6	27.3、31.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSN80
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	800
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	5.49 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	42
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	12,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	8,200
額定壽命 / Rated Life	L_{FH}	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	150
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	17.7

MODEL : RSN110

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RSN110
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	28、32
A6	8、10
A7	31.3、35.3
A8	72、85




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSN110
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,100
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	5.99×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	35
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	16,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	12,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	210
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	23.1

MODEL : RSN160

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RSN160
A1	145、165、200
A2	M8、M10、M12
A3	110、130、180
A4	146、150、190
A5	32、35
A6	35.3、38.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSN160
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,600
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	10.12 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	27
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_i	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_i	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_i	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	19,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	15,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	300
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	36.4

MODEL : RSN320

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RSN320
A1	165、200、215
A2	M8、M10、M12
A3	114.3、130、180
A4	182、200
A5	35、38
A6	38.3、41.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSN320
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	3,200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	17.83 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	25,300
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	20,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	980
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	57.5

MODEL : RSN450

RATIO : 45、66、81、101、171


Unit: mm

Model Code	RSN450
A1	200、215、265
A2	M12、M14
A3	114.3、180、230
A4	222、220、250
A5	38、42
A6	10、12
A7	41.3、45.3
A8	85、115



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSN450
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	4,500
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	37.96 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	30,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	24,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	7,400
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	

MEMO



RDN


高精密擺線減速機

MODEL : RDN6

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RDN6
A1	70、75、90
A2	M4、M5、M6
A3	50、60、70
A4	64、70、80




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN6
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	60
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2 倍額定輸出力矩 2Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.28×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	55
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 2
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 4
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 6
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	2,100
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	1,500
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	50
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	3.5

MODEL : RDN20

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RDN20
A1	90、100、115、145
A2	M5、M6、M8
A3	70、80、95、110
A4	92、110、130
A5	19、24
A6	51、63
A7	8、20
A8	26.5、38.5
A9	146、158




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN20
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.71×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	50
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	6,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	4,300
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	70
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	6.7

Unit: mm

MODEL : RDN40

RATIO : 41、61、81、121、161

Model Code	RDN40
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	24、28




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN40
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	400
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	3.24×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	45
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	8,600
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	5,700
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	100
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	12.0

MODEL : RDN80

RATIO : 45、66、81、101、171

Unit: mm

Model Code	RDN80
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	28、32
A6	8、10
A7	31.3、35.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN80
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	800
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
急停扭矩 / Emergency Stop Torque			
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	3.17 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	42
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	12,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	8,200
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	150
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	19.3

MODEL : RDN110

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RDN110
A1	145、165、200
A2	M8、M10、M12
A3	110、130、180
A4	130、150、190
A5	32、35
A6	35.3、38.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN110
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,100
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	8.71×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	35
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	16,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	12,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	210
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	27.9

MODEL : RDN160

RATIO : 41、61、81、121、161

Unit: mm

Model Code	RDN160
A1	165、200、215
A2	M8、M10、M12
A3	114.3、130、180
A4	180、200
A5	35、38
A6	38.3、41.3





特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN160
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,600
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	13.68 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	27
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	19,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	15,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	300
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	37.5

Unit: mm

MODEL : RDN320

RATIO : 41、61、81、121、161

Model Code	RDN320
A1	200、215、265
A2	M10、M12、M16
A3	114.3、180、230
A4	182、200、250
A5	42、48
A6	12、14
A7	45.3、51.8




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN320
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	3,200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
急停扭矩 / Emergency Stop Torque			
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	27.46 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	25,300
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	20,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	980
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	64.3

MODEL : RDN450

RATIO : 45、66、81、101、171

Unit: mm

Model Code	RDN450
A1	215、265、300
A2	M12、M14、M16
A3	180、230、250
A4	220、250、265
A5	48、55
A6	14、16
A7	51.8、59.3



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RDN450
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	4,500
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	44.95 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	30,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	24,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	7,400
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	



MEMO



RCN


高精密擺線減速機

MODEL : RCN6

RATIO : 75、100、125、150

Unit: mm

Model Code	RCN6
A1	70、75、90
A2	M4、M5、M6
A3	50、60、70
A4	64、70、80



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN6
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	60
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2 倍額定輸出力矩 2 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.21×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	55
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 2
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 4
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 6
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	2,100
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	1,500
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	50
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	3.7

MODEL : RCN20


RATIO : 69、115、138

Unit: mm

Model Code	RCN20
A1	70、75、90
A2	M4、M5、M6
A3	50、60、70
A4	64、70、80
A5	※ 14、19
A6	33.5、41.5



※ Ø14 : 1/69、1/115、1/138
Ø19 : 1/69、1/115



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN20
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.35×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	50
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	6,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	4,300
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	70
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	6.6

MODEL : RCN40


RATIO : 87 、 116 、 145

Unit: mm

Model Code	RCN40
A1	90、100、115、145
A2	M5、M6、M8
A3	70、80、95、110
A4	92、110、130
A5	※19、22
A6	21.8、24.8
A7	4、0.45
A8	9、7
A9	42、52
A10	M6、M8



※ Ø19 : 1/87、1/116、1/145
Ø22 : 1/87、1/116




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN40
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	400
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	2.12 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	45
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_i	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_i	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_i	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	8,600
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	5,700
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	100
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	11.7

MODEL : RCN80

RATIO : 78、104、130

Unit: mm

Model Code	RCN80
A1	90、100、115、145
A2	M5、M6、M8
A3	70、80、95、110
A4	92、110、130
A5	22、24
A6	6、8
A7	24.8、27.3
A8	1、0.25




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN80
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	800
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	2.63×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	42
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	12,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	8,200
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	150
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	19.3

Unit: mm

MODEL : RCN110

RATIO : 66、99、132

Model Code	RCN110
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	24、28
A6	27.3、31.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN110
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,100
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	5.14×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	35
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	16,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	12,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	210
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	27.8

MODEL : RCN160

RATIO : 66、99、132

Unit: mm

Model Code	RCN160
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	28、32
A6	8、10
A7	31.3、35.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN160
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,600
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	8.87×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	27
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	19,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	15,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	300
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	37.6

Unit: mm

MODEL : RCN320

RATIO : 82 、 123 、 164

Model Code	RCN320
A1	145、165、200
A2	M8、M10、M12
A3	110、130、180
A4	146、150、190
A5	32、35
A6	35.3、38.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN320
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	3,200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	22.13 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	25,300
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	20,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	980
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	65.0

MODEL : RCN450

RATIO : 82、123、164

Unit: mm

Model Code	RCN450
A1	165、200、215
A2	M8、M10、M12
A3	114.3、130、180
A4	182、200
A5	35、38
A6	38.3、41.3



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RCN450
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	4,500
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	37.28 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	30,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	24,000
額定壽命 / Rated Life	L_{IH}	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	7,400
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	



RSA

高精密擺線減速機

CYKODRIVE Cycloidal Reducers

機種型號表示 Indication of Model Numbers

RSA	20	40	P0	MOTOR
減速機機型 Type	型號 Model	速比 Ratio	背隙等級 Backlash Class	馬達型號 Motor Type
RSA	20 40 (80) 110 160	40 60 80 120 160 (44) (65) (80) (100) (170)	$P_s \leq 1 \text{ arcmin}$ $P_0 \leq 3 \text{ arcmin}$ $P_1 \leq 5 \text{ arcmin}$	

旋轉方向如下圖所示：


The rotation direction as below image:

出力軸固定，減速機箱體外殼輸出的情況：

減速機箱體外殼的旋轉方向與輸入軸的旋轉方向相反。

The output shaft is fixed, and the housing drive:

The rotation direction of the housing is the opposite to the input shaft.




MODEL : RSA20

RATIO : 40、60、80、120、160

Unit: mm

Model Code	RSA20
A1	70、75、90
A2	M4、M5、M6
A3	50、60、70
A4	64、70、80
A5	14、19
A6	36、46




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSA20
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.34×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	50
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	6,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	4,300
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	70
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	6.1

MODEL : RSA40

RATIO : 40、60、80、120、160

Unit: mm

Model Code	RSA40
A1	90、110、115、145
A2	M5、M6、M8
A3	70、80、95、110
A4	92、110、130
A5	19、24
A6	49、59




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSA40
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	400
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.86×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	45
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	8,600
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	5,700
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	100
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	11.9

MODEL : RSA80

RATIO : 44、65、80、100、170

Unit: mm

Model Code	RSA80
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	24、28
A6	27.3、31.3




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSA80
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	800
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	5.49×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	42
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	12,500
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	8,200
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	150
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	18.6

MODEL : RSA110

RATIO : 40 、 60 、 80 、 120 、 160

Unit: mm

Model Code	RSA110
A1	115、145、165
A2	M6、M8、M10
A3	95、110、130
A4	122、130、150
A5	28、32
A6	8、10
A7	31.3、35.3
A8	72、85




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSA110
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,100
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	5.99 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	35
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_i	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_i	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_i	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	16,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	12,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	210
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	24.2

MODEL : RSA160

RATIO : 40、60、80、120、160


Unit: mm

Model Code	RSA160
A1	145、165、200
A2	M8、M10、M12
A3	110、130、180
A4	146、150、190
A5	32、35
A6	35.3、38.3



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSA160
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,600
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	10.12×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	27
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
容許徑向力 / Max. Radial Force	F_{2rB}	N	19,000
容許軸向力 / Max. Axial Force	F_{2aB}	N	15,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	300
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	36.6

軸套 Bushing



軸套內徑為所使用伺服馬達的輸出軸軸徑。下表中沒有的情況下需要插入軸套，在您所使用的輸出軸軸徑的近似值中選擇大值。
For motor shaft diameters not listed, gearboxes will be supplied with a bush to suit.
The bore sizes may be supplied as a larger bore with a bush.

連接軸 _ 孔徑 Shaft Bore ØB 軸套 _ 孔徑 Bushing Bore ØA	8	11	14	19	22	24	28	32	35
6	•	•							
6.35	•								
8		•							
9		•							
10			•						
11			•						
12			•						
12.7			•						
14				•					
15.85				•					
16				•		•	•		
19					•	•	•		
22						•	•	•	
24							•		•
28								•	•
32									•

高精度擺線減速機與馬達安裝指南 CYKODRIVE and Motor Mounting Instructions



核對馬達型號與減速機規格是否正確。並將配合面擦拭乾淨。
Confirm the motor, and gearbox size. Clean up the mounting surface.



確認減速機與馬達是否有鍵配合。
Confirm whether the reducer and motor are keyed together.




檢查馬達心軸尺寸，如需軸套，請先裝進減速機入力孔內。
Check motor shaft size and insert bushing into input bore of the gear box if necessary.



取出塞頭，使用六角扳手將迫緊環螺絲鬆開。並將扳手與螺絲對準孔位。
Remove the plug on the adapter plate. Rotate the set collar till the bolt is line up.



將馬達垂直裝入減速機。
Put the motor into the gearbox vertically.



依序 1~4 使用扭力扳手鎖上內六角螺絲。
Tighten the mounting bolt in 1~4 order with torque wrench.



使用扭力扳手將迫緊環螺絲鎖緊。
Tighten the set collar bolt with torque wrench.



裝回塞頭並鎖緊。
Tighten back the screw plug.

1. 務必先鎖緊馬達固定面，才能鎖緊馬達軸心迫緊環。
To be sure to tighten motor first and then to tighten the set collar on motor shaft.
2. 請依步驟順序組裝，尤其步驟 6、7 不可顛倒。
Please assembly in order according to above steps, especially for step 6 and step 7.
3. 安裝完畢後，請將塞頭回塞，避免細小物品掉入減速機中。
Please noted that tighten back the screw plug to protect the gear box.

MEMO



RSL


高精密擺線減速機

Unit: mm

MODEL : RSL20

RATIO : 82

Model Code	RSL20
A1	100、145
A2	M6、M8
A3	80、110
A4	92、130
A5	16、24
A6	5、8
A7	18.3、27.3
A8	M6xP1.0、M8xP1.25




特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSL20
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
急停扭矩 / Emergency Stop Torque			
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.34×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	50
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
最大傾斜力矩 Max. Tilting Moment M_{2K}	M_{2K}	Nm	900
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	70
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	17.7

MODEL : RSL40

RATIO : 82

Unit: mm

Model Code	RSL40
A1	200
A2	M12
A3	114.3
A4	180
A5	35
A6	10
A7	38.3







特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSL40
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	400
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	0.86×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	45
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
最大傾斜力矩 Max. Tilting Moment M_{2K}	M_{2K}	Nm	1,700
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	100
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	34.8

Unit: mm

MODEL : RSL80

RATIO : 90

Model Code	RSL80
A1	200
A2	M12
A3	114.3
A4	180
A5	35
A6	10
A7	38.3





特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSL80
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	800
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque 急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
最大加速力矩 / Max. Acceleration Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	5.49×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	42
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
最大傾斜力矩 Max. Tilting Moment M_{2K}	M_{2K}	Nm	2,200
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	150
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	55

MODEL : RSL110

RATIO : 82

Unit: mm

Model Code	RSL110
A1	200
A2	M12
A3	114.3
A4	180
A5	35
A6	10
A7	38.3





特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSL110
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	1,100
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Ouput Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	5.99×10^{-4}
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	35
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
最大傾斜力矩 Max. Tilting Moment M_{2K}	M_{2K}	Nm	2,900
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	210
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	67.5

MODEL : RSL320

RATIO : 122

Unit: mm

Model Code	RSL320
A1	200
A2	M12
A3	114.3
A4	180
A5	35、38
A6	10
A7	38.3、41.3



特性 Characteristic	代號	單位 Unit	RSL320
輸出平台支撐軸承 / Output Table Supporting Bearing			斜角滾珠軸承 Angular Contact Ball Bearing
額定輸出扭矩 / Rated Output Torque		Nm	3,200
最大輸出扭矩 / Max. Output Torque	T_{2NOT}	Nm	5 倍額定輸出扭矩 5 Time of Rated Output Torque
急停扭矩 / Emergency Stop Torque	T_{2B}	Nm	2.5 倍額定輸出力矩 2.5 Times of Rated Output Torque
慣性慣量 / Inertia Moment		kg.m ²	17.83 x 10 ⁻⁴
額定出力轉速 / Rated Output Speed		rpm	15
最大輸出轉速 / Max. Output Speed		rpm	21
容許輸入轉速 / Permissible Input Speed		rpm	3,000
背隙 / Backlash Ps	J_t	arcmin	≤ 1
背隙 / Backlash P0	J_t	arcmin	≤ 3
背隙 / Backlash P1	J_t	arcmin	≤ 5
最大傾斜力矩 Max. Tilting Moment M_{2K}	M_{2K}	Nm	7,000
額定壽命 / Rated Life	L_H	hr	S5 周期運轉 : >6,000 (S1 連續運轉 : >3,000 hrs) S5 Cycle Operation: >6,000 (S1 Continuous Operation: >3,000 hrs)
扭轉剛性 / Torsional Rigidity		Nm/arcmin	980
效率 / Efficiency	η	%	≥ 85
重量 / Weight		kg	146.5

MEMO





CLS CLH

交叉滾柱軸承
Cross Roller Bearing

交叉滚柱轴承 Cross Roller Bearing


MODEL : CLS



Code \ Model	14	17	20	25	32	40
A1	11	10	14	20	26	32
A2	41.8	49	56.5	67	90	105
A3	55	62	70	85	112	126
B1	12.5	12.5	12	15	18	19.5
C1	16.5	16.5	16.5	18.5	22.5	24
C2	16	16	16	18	21.5	22.5
C3	4.5	4.5	4	4.5	5.5	7.5
C4	2.5	2.5	2.5	2	3	2.5
C5	4	4	4.5	3.5	4.5	4.5
D1	8	10	12	16	16	20
D2	3.5	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5
D3	49	56	64	79	104	117
E1	6	6	8	8	8	8
E2	M4xP0.7	M5xP0.8	M6xP1.0	M8xP1.25	M10xP1.5	M10xP1.5
E3	23	27	32	42	55	68
F1	6	6	8	8	8	8
F2	M4xP0.7	M5xP0.8	M5xP0.8	M6xP1.0	M8xP1.25	M10xP1.5
F3	17	19	24	30	40	50
O-Ring	d28x1t	d32x1t	d40x1t	d50.52x1.78t	d69.57x1.78t	d82.27x1.78t
Weight (kg)	0.18	0.23	0.29	0.49	1.04	



交叉滚柱轴承 Cross Roller Bearing

MODEL : CLH



14#, 17#, 25#, 32#, 40#, 45#

20#, 50#



Code \ Model	14	17	20	25	32	40	45	50
A1	36	45.5	54	66	84	106	118	135
A2	38	47	-	68	88	108	120	-
A3	70	80	90	110	142	170	190	214
B1	15.1	17	18.5	20.7	24.4	30	33	36
B2	14.1	16	17.5	18.7	23.4	29	32	34
B3	14.6	16.4	17.5	19.7	23.4	28	31.5	34.5
B4	5	6.5	-	7.5	8	9.5	10	-
C1	8	12	12	12	12	12	18	12
C2	3.4	3.4	3.4	4.5	5.5	6.5	6.5	9
C3	64	74	84	102	132	158	180	200
D1	12	20	16	16	16	16	12	16
D2	M3xP0.5 deep6	M3xP0.5 deep6	M3xP0.5 deep6	M4xP0.7 deep8	M5xP0.8 deep8	M6xP1.0 deep10	M8xP1.25 deep10	M8xP1.25 deep15
D3	44	54	62	77	100	122	140	154
E1	-	-	4	4	4	4	4	8
E2	-	-	M3xP0.5 deep6	M3xP0.5 deep6	M4xP0.7 deep8	M5xP0.8 deep10	M5xP0.8 deep10	M5xP0.8 deep10
E3	-	-	62	77	100	122	140	154
O-Ring	d55x1t	d60x1t	d72.75x1.78t	d84.5x2t	d114x2t	d139.37x2.62t	d158.42x2.62t	d171.12x2.62t
Weight (kg)	0.25	0.35	0.46	0.76	1.60	2.65	4.89	4.94